



Boulons pour montage en aveugle



Box bolts Coefficient de sécurité 5 : 1

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

?Ø boulon mm	Long. Boulon mm	X mm	S/ plats épaulement mm	Trou Ø C mm	Section creuse Mm	A mm	B mm	Code produit - La pièce zinguée	Code produit - La pièce galvanisée
8	50	3 à 26	22	15	120x120x5	35	13	578BQ1Z108	578BQ1G08
10	50	3 à 23	24	19	120x120x5	40	15	578BQ1Z110	578BQ1G10
12	55	3 à 25	26	21	120x120x6.3	50	18	578BQ1Z112	578BQ1G12
16	75	3 à 35	36	28	150x150x6.3	55	20	578BQ1Z116	578BQ1G16
20	100	3 à 42	46	35	150x150x8	70	25	578BQ1Z20	578BQ1G20
8	70	12 à 46	22	15	120x120x8-3-8	35	13	-	-
8	90	24 à 66	22	15	120x120x10-12.5	35	13	-	-
10	70	15 à 43	24	19	120x120x6.3	40	15	-	-
10	90	30 à 63	24	19	120x120x8-10-12.5	40	15	-	-
12	80	18 à 50	26	21	120x120x8	50	18	-	-
12	100	36 à 70	26	21	120x120x10-12.5	50	18	-	-
16	100	24 à 60	36	28	150x150x8	55	20	-	-
16	120	48 à 80	36	28	150x150x10	55	20	-	-
20	120	30 à 72	46	35	150x150x10	70	25	-	-
20	150	60 à 102	46	35	150x150x12.5	70	25	-	-

[Téléchargez la notice de Solutions pour fixations métalliques](#)