


Manilles lyres galvanisées



Caractéristiques techniques ? Acier estampé ? (Ouverture égale à 2 fois le diamètre de l'axe) ? Coefficient de sécurité : 5 *Lyre shackles galvanized Forged steel (Opening : 2 x Ø) Safety margin : 5 Sur demande* - Manilles avec axe lisse à goupille (Ø 8 à 30) - Manilles avec boulon (Ø 8 à 30)

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

?D mm	C mm	E mm	F mm	H mm	C.M.U kg	Code produit
5	5	10	15	22	80	222200005
6	6	12	18	26	150	222200006
8	8	16	24	35	250	222200008
10	10	20	30	44	400	222200010
12	12	24	36	53	600	222200012
14	14	28	42	62	800	222200014
16	16	32	48	71	1000	222200016
18	18	36	54	74	1300	222200018
20	20	40	60	79	1600	222200020
22	22	44	64	89	2000	222200022
24	24	48	70	96	2500	222200024
27	27	54	78	107	3200	222200027
30	30	60	90	118	4000	222200030
33	33	66	98	126	5000	222200033
36	36	72	108	145	6300	222200036
39	39	78	117	169	7100	222200039

[Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"](#)

[Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés](#)